

Ditta Mattioli

di Biagioli Fausto e Pietro s.n.c.

**PREFORMATI IN POLISTIROLO PER IMBALLO E RIEMPIMENTO
IMBALLAGGI STAMPATI
ISOLANTI TERMO ACUSTICI**

Loc. Bricci, 549 - 40041 GAGGIO MONTANO (Bo)

Tel. 0534 37760 - Tel. e Fax 0534 37742

E-mail: info@dittamattioli.it - www.dittamattioli.it

Cod. Fisc. 04017160377 - P. Iva 00690281209



**SCHEDA PRODOTTO v103 : LASTRA ISOLANTE EPS
GRIGIO ADD GRAFITE**

THERMATT BLACK

Lastra stampata a pezzo singolo. La superficie a contatto muro presenta zone a rilievo per posizionare la colla. La superficie esterna è completamente a rilievo per consentire una migliore adesione del rasante.

Thermatt Black può essere prodotta in versione REM, con il 10% di materiale riciclato, certificata REMADE IN ITALY

THERMATT BLACK REM LASTRA ISOLAMENTO GREY

Descrizione	Unita' di Misura	Valori Dich	Valori medi dei test
Conducibilità termica λ dichiarata - UNI EN 12939:2002	W/mK	0.031	0.0305
Assorbimento acqua per immersione Totale lungo periodo WL(T) UNI EN 1208:2015		<3%	
Assorbimento acqua per immersione parziale lungo periodo WL(p) UNI EN 1208:2015	. kg/m ²	<=0.60	
Resistenza al fuoco - UNI EN 13501-1:2005	Euroclasse	E	
Stabilità dimensionale - DS1 - UNI EN 1604:1999	%	Ndp	
Resistenza a flessione - BS - UNI EN 12089:1999	kPa	Ndp	
Resistenza alla compressione - CS (10) al 10% di deformazione	kPa	≥ 80	

Tabella Resistenza TERMICA	
Spessore mm	Resistenza Termica Rd (m ² K/W)
60	1,935
80	2,581
100	3,226
120	3,871
140	4,516
160	5,161

opzione REM

