


TABELLA RIEPILOGATIVA DEI BLOCCHI
CARATTERISTICHE TECNICHE


DIMENSIONI DEI BLOCCHI
L cm 50 x H. cm 25

Table with 8 columns: TIPO DI BLOCCO, and 7 columns for different block types (HI 35/15+16, HI 37,5/15+18,5, HI 40/15+21, HI 45/15+26, HI S 37,5/18+15,5, HI S 40/18+18, HI S 45/18+23). Rows include technical specifications like SPESSORE PARETE, IMPIEGO DI CALCESTRUZZO, and TRASMITTANZA TERMICA.

- 1. Massa volumica a secco Kg/m³ 500±10% = Conduttività termica λ = 0,101
- 2. Polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite KPA 250 e densità 0,35 KN/ m³; λ = 0,031 W/(m·K)
- 3. Calcestruzzo densità 25 KN/ m³; λ a secco = 1,72 W/(m·K); λ = 1,91 W/(m·K) con contenuto di umidità in equilibrio con aria a 23° C e 50% UR (rif. UNI EN 1745 e UNI EN 12524)
- 4. R= Resistenza termica a secco, senza intonaco e senza resistenze termiche liminari. Valutazione in accordo alla norma UNI EN ISO 6946 : 2018 metodo teorico. Metodo tridimensionale.
- 5. U= Trasmittanza termica a secco, con 2 cm di intonaco di calce e sabbia esterno, 2 cm di calce e sabbia interno, con resistenze termiche liminari, in condizioni di materiale essiccato.Valutazione in accordo alla normativa UNI EN ISO 6946 : 2018 metodo teorico. Metodo tridimensionale.
- 6. R= Resistenza termica, senza intonaco, senza resistente termiche liminari e con contenuto di umidità in equilibrio con aria a 23° C e 50% UR. Valutazione in accordo alla norma UNI EN ISO 6946 : 2018 metodo teorico. Metodo tridimensionale.
- 7. U= Trasmittanza termica, con 2 cm di intonaco di calce e sabbia esterno, 2 cm di calce e sabbia interno, con resistenze termiche liminari e con contenuto di umidità in equilibrio con aria a 23° C e 50% UR. Valutazione in accordo alla norma UNI EN ISO 6946 : 2018 metodo teorico. Metodo tridimensionale.
- 8. Valore certificato da calcolo teorico UNI EN 12354-1:2002



RAGGIUNGI QUOTA per pareti inclinate
A = min. H 15cm. B = max. H 25cm.



RAGGIUNGI QUOTA con altezza variabile min. H 12,5cm.




BLOCCO VELETTA H min. a piacere
A = fino a 25cm. B = fino a 50cm.




CORDOLO SOLAIO CON VELETTA
A = min. H 15cm. B = max. H 50cm.


SISTEMA INNOVATIVO BREVETTATO
CON ELIMINAZIONE COMPLETA DI TUTTI I PONTI TERMICI



FORMAZIONE ANGOLO ESTERNO ANGOLO + PASS



ANGOLO INTERNO SINISTRO / DESTRO



ANGOLO ESTERNO SINISTRO / DESTRO